



T150/100R

AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE

T150R

- Conception robuste et ergonomique • Sécurité de siège
- Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif des moteurs avec le système «SOFTSTART» • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique des brosses • Bavettes en caoutchouc réversibles 4 faces sans outillage • Tête de lavage et système d'aspiration avec descente automatique • Jauge de niveau d'eau • Jupe anti-projection d'eau • Réglage du débit d'eau assisté par une pompe à eau • Grande amplitude du capteur d'eau avec échappatoire • Alarme de recul • Signalisation lumineuse LED et gyrophare
- Faible niveau sonore • Chargeur de batterie incorporé

Pour la «**version 100**» : Largeur de travail : 100 cm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)
 Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h₂O)
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)
 Largeur de capteur (mm)
 Diamètre de brosse / plateau (mm)
 Type de batterie (V)
 Autonomie (h)
 Rendement max / réel (m²/h)
 Volume du réservoir de solution / récupération (L)
 Puissance sonore (dB)
 Dimensions L x l x h (mm)
 Poids de la machine sans batteries / avec (kg)
Référence AGM = AC LITHIUM = LI ACIDE = AT

T150/100R

2 x 500 / 180 / 60
 730 / 1600
 18 / 0 ~ 6,5 / 800
 1200
 2 x 508 / 2 x 490
 36
 4
 6830 / 4098
 150 / 170
 70
 1580 x 875 x 1260
 290 / 482
Z090714"AC - LI - AT"

ACCESSOIRES DE SERIE

Bavette avant "Linatex" : 3 x 50 x 1237 mm
 Bavette arrière "Linatex" : 5 x 50 x 1310 mm
 Porte pad (x2): 19"
 Brosse PPL (x2) : 20" 0,60 mm
 Batterie AGM carbone : 6V (x6) 245Ah «1100 cycles»
 Batterie ACIDE TUBULAIRE : 6V (x6) 250Ah «1700 cycles»
 Batterie LITHIUM-ION : 36V 210Ah «3500 cycles»
 Chargeur batterie "WATER PROOF" : 36V 25Ah

C030032LTX
 C030033LTX
 N150004
 N150001
 E040120
 E041121
 E050215
 E050254