T90/70R

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE

T90/70R

• Conception robuste et ergonomique • Sécurité de siège • Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART» • Arrêt d'urgence automatique en cas de surtension • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique des brosses • Bavettes en caoutchouc réversibles 4 faces sans outillage • Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Bavette anti-éclaboussure • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière • Contrôle du débit d'eau électroniquement par bouton • Alarme de recul • Signalisation lumineuse LED et gyrophare • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	T90/70R
Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)	2 x 400 / 180 / 40
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)	390 / 1200
Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)	12 / 0 ~ 5 / 300
Largeur de capteur (mm)	860
Diamètre de brosse / plateau (mm)	2 x 355 / 2 x 330
Type de batterie (V)	24
Autonomie (h)	3,5
Rendement max / réel (m2/h)	3500 / 2100
Volume du réservoir de solution / récupération (L)	90 / 100
Puissance sonore (dB)	68
Dimensions L x l x h (mm)	1365 x 750 x 1190
Poids de la machine sans batteries / avec (kg)	137 / 203
Référence AGM CARBONE = AC LITHIUM-ION = LI	**Z090531"AC ou LI"**

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant "Linatex" : 4 x 50 x 860 mm	C030140LTX
Bavette arrière "Linatex" : 5 x 53 x 910 mm	C030139LTX
Porte pad (x2) : 13"	N150005
Brosse PPL (x2) : 14" 0,60 mm	N150002P
Batterie AGM carbone : 12V (x2) 150Ah «1100 cycles»	E050220
Batterie LITHIUM-ION : 24V 100Ah «3500 cycles»	E040037
Chargeur batterie "WATER PROOF": 24V 15Ah	E050139A