



T55BT

## AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

### T55/50BT+

- Conception robuste et ergonomique • Traction automatique • Frein électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART» • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %)
- Déclenchement automatique de la brosse • Bavettes en caoutchouc réversibles quatre faces sans outillage
- Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Bavette anti-éclaboussure • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière • Alarme de recul • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	T55/50BT+
Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)	550 / 180 / 30
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)	390 / 1200
Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)	2 / 0 ~ 4,5 / 120
Largeur de capteur (mm)	780
Diamètre de brosse / plateau (mm)	510 / 490
Type de batterie (V)	24
Autonomie (h)	3,5
Rendement max / réel (m2/h)	2250 / 1350
Volume du réservoir de solution / récupération (L)	55 / 65
Puissance sonore (dB)	70
Dimensions L x l x h (mm)	1290 x 540 x 1030
Poids de la machine sans batteries / avec (kg)	92 / 158
<b>Référence AGM CARBONE = AC LITHIUM-ION = LI</b>	<b>Z090026" AC ou LI"</b>

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant "Linatex": 3 x 50 x 785 mm	C030014LTX
Bavette arrière "Linatex": 4 x 53 x 835 mm	C030015LTX
Porte pad : 19"	N150004
Brosse PPL : 20" 0,60 mm	N150001
Batterie AGM carbone : 12V (x2) 115Ah «1100 cycles»	E040072
Batterie LITHIUM-ION : 24V 100Ah «3500 cycles»	E050220
Chargeur batterie "WATER PROOF" : 24V 15Ah	E050193A

" Conforme à la réglementation relative aux équipements de travail (directive machines 2006/42/CE) et aux normes en vigueur