



## AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

### T70/65BT+

- Conception robuste et ergonomique • Démarrage et arrêt progressif des moteurs avec le système «SOFTSTART» • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %)
- Traction automatique • Déclenchement automatique des brosses • Bavettes en caoutchouc réversibles quatre faces sans outillage • Frein électromagnétique
- Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Bavette anti-éclaboussure • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière • Alarme de recul • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)  
 Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h<sub>2</sub>O)  
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)  
 Largeur de capteur (mm)  
 Diamètre de brosse / plateau (mm)  
 Type de batterie (V) / «1300 cycles»  
 Autonomie (h)  
 Rendement max / réel (m<sup>2</sup>/h)  
 Volume du réservoir de solution / récupération (L)  
 Puissance sonore (dB)  
 Dimensions L x l x h (mm)  
 Poids de la machine (sans batteries) (kg)

#### Référence

### T70/65BT+

2 x 560 / 240 / 35  
 390 / 1200  
 4 / 0 ~ 4,5 / 120  
 860  
 2 x 350 / 2 x 330  
 AGM carbone 2 x 12  
 3,5  
 3100 / 1860  
 70 / 80  
 70  
 1385 x 720 x 1050  
 168  
**Z090027DAC**

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant : 3 x 50 x 860 mm  
 Bavette arrière : 4,5 x 53 x 910 mm  
 Porte pad (x2) : 13"  
 Brosse PPL (x2) : 14" 0,60 mm  
 Batterie AGM carbone : 12V (x2) 100Ah «1300 cycles»  
 Chargeur batterie : 24V 15Ah

C030062  
 C030063  
 N150005  
 N150002  
 E040066  
 E040007