



## AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

### T70/65BT+

- Conception robuste et ergonomique • Démarrage et arrêt progressif des moteurs avec le système «SOFTSTART» • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %)
- Traction automatique • Déclenchement automatique des brosses • Bavettes en caoutchouc réversibles quatre faces sans outillage • Frein électromagnétique
- Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Bavette anti-éclaboussure • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière • Alarme de recul • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)  
 Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h<sub>2</sub>O)  
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)  
 Largeur de capteur (mm)  
 Diamètre de brosse / plateau (mm)  
 Type de batterie (V)  
 Autonomie (h)  
 Rendement max / réel (m<sup>2</sup>/h)  
 Volume du réservoir de solution / récupération (L)  
 Puissance sonore (dB)  
 Dimensions L x l x h (mm)  
 Poids de la machine sans batteries / avec (kg)  
**Référence AGM CARBON = AC LITHIUM-ION = LI**

### T70/65BT+

2 x 560 / 240 / 35  
 390 / 1200  
 4 / 0 ~ 4,5 / 120  
 860  
 2 x 350 / 2 x 330  
 24  
 3,5  
 3100 / 1860  
 70 / 80  
 70  
 1385 x 720 x 1050  
 126 / 192  
**Z090027D"AC ou LI"**

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant "Linatex" : 4 x 50 x 860 mm  
 Bavette arrière "Linatex" : 5 x 53 x 910 mm  
 Porte pad (x2) : 13"  
 Brosse PPL "Water Lock" (x2) : 14" 0,60 mm  
 Batterie AGM carbone : 12V (x2) 115Ah «1100 cycles»  
 Batterie LITHIUM-ION : 24V 100Ah «3500 cycles»  
 Chargeur batterie "WATER PROOF": 24V 15Ah

C030140LTX  
 C030139LTX  
 N150005  
 N150002P  
 E040072  
 E050220  
 E050193A