



T16

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

T16

- Compacte et maniable • Poignée ergonomique avec commande pour mise en marche brosse et aspiration
- Tableau de bord tactile et intuitif • Maintenance sans outillage • Économie d'énergie avec le mode «ECO»
- Capteur d'eau rotatif pour une efficacité optimale dans les zones étroites • Réservoirs d'eau sale amovibles • Relevage suceur pour dé-trempage • Chargeur incorporé (AGM-GEL-LITHIUM-ION) • LED de signalisation • Sécurité avec clef de contact



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	T16
Moteur (W) / vitesse (tr/min)	250 / 120
Pression de brosse (kg)	35
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)	250 / 800
Pente admissible max (%) / vitesse (km/h)	3 / 0 ~ 4
Largeur de capteur (mm)	450
Diamètre de brosse / plateau (mm)	350 / 330
Type de batterie (V)	Lithium-ion 24
Cycles	2000
Autonomie (h) / longueur du câble électrique (m)	1,5 / -
Rendement max / réel (m2/h)	1597 / 958
Volume du réservoir de solution (L)	12
Volume du réservoir de récupération (L)	16
Puissance sonore (dB)	60
Dimensions L x l x h (mm)	680 x 460 x 1100
Poids de la machine (avec batterie(s)) (kg)	58
Référence	Z091202

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant Linatex : 3 x 50 x 503 mm	C030064
Bavette arrière Linatex : 3 x 50 x 545 mm	C030065
Porte pad : 13"	N150005
Brosse PPL «WATER LOCK» : 14" 0,40 mm	N150058
Batterie AGM : 12V (x2) 39Ah «500 cycles»	E040149
Batterie Lithium-ion : 24V 33Ah «2000 cycles»	E040203
Chargeur batterie : 24V 5Ah	E040142