



T90/55R

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE

T90/55R

- Conception robuste et ergonomique • Sécurité de siège
- Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART» • Arrêt d'urgence automatique en cas de surtension • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique de la brosse • Bavettes en caoutchouc réversibles 4 faces sans outillage • Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Bavette anti-éclaboussure • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière
- Alarme de recul • Signalisation lumineuse LED et gyrophare • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)	500 / 180 / 38
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)	390 / 1200
Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)	12 / 0 ~ 5 / 300
Largeur de capteur (mm)	780
Diamètre de brosse / plateau (mm)	560 / 533
Type de batterie (V)	24
Autonomie (h)	3,5
Rendement max / réel (m2/h)	2800 / 1680
Volume du réservoir de solution / récupération (L)	90 / 100
Puissance sonore (dB)	70
Dimensions L x l x h (mm)	1365 x 665 x 1040
Poids de la machine sans batteries / avec (kg)	113 / 179
Référence AGM CARBONE = AC LITHIUM-ION = LI	Z090043" AC ou LI"

T90/55R

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant "Linatex" : 3 x 50 x 785 mm	C030014LTX
Bavette arrière "Linatex" : 4 x 53 x 835 mm	C030015LTX
Porte pad : 21"	N150009
Brosse PPL : 22" 0,50 mm	N150008
Batterie AGM carbone : 12V (x2) 115Ah «1100 cycles»	E040072
Batterie LITHIUM-ION : 24V 100Ah «3500 cycles»	E050220
Chargeur batterie "WATER PROOF": 24V 15Ah	E050193A