



## AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

### T55/50BT+ PRO

- Conception robuste et ergonomique • Port téléphone et port gobelet • Mise en route avec code de sécurité
- Tableau de bord électronique par fonctionnement tactile
- 4 langues d'utilisation • Traction automatique • Frein de parc électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART» • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique de la brosse • Pression de la brosse réglable • Bavettes en caoutchouc réversibles quatre faces sans outillage • Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Panier à déchets • Jauge de niveau d'eau • Bavette anti-éclaboussure • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière
- Alarme de recul • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)  
 Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h<sub>2</sub>O)  
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)  
 Largeur de capteur (mm)  
 Diamètre de brosse / plateau (mm)  
 Type de batterie (V) / «1300 cycles»  
 Autonomie (h)  
 Rendement max / réel (m<sup>2</sup>/h)  
 Volume du réservoir de solution / récupération (L)  
 Puissance sonore (dB)  
 Dimensions L x l x h (mm)  
 Poids de la machine (avec batteries) (kg)

#### Référence

### T55/50BT+ PRO

550 / 180 / 30 ~ 35  
 390 / 1200  
 2 / 0 ~ 4,5 / 120  
 780  
 510 / 490  
 AGM carbone 2 x 12  
 3,5  
 2250 / 1350  
 55 / 65  
 70  
 1300 x 550 x 1030  
 192  
 Z090331AC

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant : 3 x 50 x 785 mm  
 Bavette arrière : 4 x 53 x 835 mm  
 Porte pad : 19"  
 Brosse PPL : 20" 0,60 mm  
 Batterie AGM carbone : 12V (x2) 100Ah «1300 cycles»  
 Chargeur batterie : 24V 15Ah

C030038  
 C030039  
 N150004  
 N150001  
 E040066  
 E040007