



TS1900S

BALAYEUSE AUTOPORTÉE

TS1900S

- Conception robuste et ergonomique • Système de brosse à rouleau central réglable • 4 brosses latérales • Tableau de bord tactile simple et intuitif • Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique • S'adapte à tous types de lieux, intérieurs comme extérieurs avec le système «RWD» • Angle de braquage important avec direction assisté • Réduction des particules de poussière avec un système de pulvérisation d'humectage sur les brosses latérales • Filtration équipée de filtres polyester de 20microns de 6m2 • Décolmatage électrique des filtres • Signalisation lumineuse LED et gyrophare avec indicateur de direction • Bac à déchets avec vidange hydraulique • Moteur de traction puissant idéal pour les pente raide • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe •

Option :

- Système à haute pression embarquée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur de traction (W) / brosse (W) / brosse centrale (W)
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h)
 Longueur de brosse centrale (mm) / Diamètre (mm)
 Diamètre de brosse latérale (mm)
 Largeur de travail (mm)
 Type de batterie (V)
 Autonomie (h)
 Rendement max / réel (m2/h)
 Surface filtrante (m2) / moteur de décolmatage filtre (W)
 Volume du réservoir de solution / récupération (L)
 Puissance sonore (dB)
 Dimensions L x l x h (mm)
 Poids de la machine sans batteries / avec (kg)

Référence AGM = AC LITHIUM-ION = LI

TS1900AC

2200 / 4 x 140 / 1500
 25 / 10
 800 / 430
 4 x 500
 1900
 48
 4,5
 11400 / 19000
 6 / 170
 230 / 160
 68
 2300 x 1900 x 1800
 1250 / 1690

Z091842"AC - LI"

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse PPL centrale : ø420 x 800 mm
 Brosse PPL latérale (x4) : ø480 x 130 mm
 Filtre HEPA
 Batterie AGM carbone : 6V (x8) 330Ah «1100 cycles»
 Chargeur batterie : 48V 25Ah
 Batterie LITHIUM-ION : 48V 304Ah «3400 cycles»

N150111
 N150112
 C020394
 E050174
 E040285
 E050222