



## AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE

### T150/100R PRO C

- Conception robuste et ergonomique • Tableau de bord tactile et intuitif • Sécurité de siège • Bouton de mise en route avec code de sécurité utilisateur • 2 ports USB
- Feux d'avertissement • Espaces de rangement
- Support arrière permettant de suspendre l'ensemble raclette • Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique • Réglage de la pression des brosses, ajustement en 5 niveaux de 5 à 45Kg • Verrou rapide d'assemblage et démontage de l'ensemble raclette • Bavettes en caoutchouc réversibles 4 faces sans outillage • Tête de lavage et système d'aspiration avec descente automatique • Jauge de niveau d'eau • Jupe anti-projection d'eau • Réglage du débit d'eau assisté par une pompe à eau • Grande amplitude du capteur d'eau avec échappatoire • Alarme de recul • Signalisation lumineuse LED et gyrophare • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie incorporé



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)  
 Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)  
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)  
 Largeur de capteur (mm)  
 Longueur du rouleau de brosse (mm)  
 Type de batterie (V) / «1100 cycles»  
 Autonomie (h)  
 Rendement max / réel (m2/h)  
 Volume du réservoir de solution / récupération (L)  
 Puissance sonore (dB)  
 Dimensions L x l x h (mm)  
 Poids de la machine sans batteries / avec (kg)  
**Référence**

### T150/100R PRO C

2 x 550 / 650 / 8 ~ 45  
 738 / 1600  
 18 / 0 ~ 6,5 / 800  
 1200  
 2 x 800  
 AGM carbone 6 x 6  
 4,5 - 6,5  
 6830 / 4098  
 150 / 170  
 67  
 1670 x 880 x 1310  
 300 / 490  
**Z090732AC**

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant : 3 x 50 x 1237 mm  
 Bavette arrière : 5 x 50 x 1310 mm  
 Batterie AGM carbone : 6V (x6) 225Ah «1100 cycles»  
 Chargeur batterie : 36V 25Ah

C030029  
 C030020  
 E040120  
 E040032