Éligible subvention

T35B510

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

T35/510mm

• Conception compacte et maniable • Poignée ergonomique • Tableau de bord intuitif • Traction mécanique • Réduction des projections d'eau avec le système de brosse PPL «WATER LOCK» • Bavettes en caoutchouc réversibles quatre faces sans outillage • Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Réservoir de récupération amovible • Jauge de niveau d'eau • Carter de protection brosse 100 % rotomoulé• Chargeur de batterie externe • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTS-TART»• Deux modes d'aspiration : intensif et standard (livrée sur mode d'aspiration standard par défaut) • Compteur horaire • Lecture des codes défauts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	T35B/510mm
Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)	500 / 150 / 35
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)Vitesse	400 / 1100
(km/h)	3,2
Largeur de capteur (mm)	780
Diamètre de brosse / plateau (mm)	430 / 406
Type de batterie (V)	24
Autonomie (h) / longueur du câble électrique (m)	3,5 / -
Rendement max / réel (m2/h)	1845 / 1100
Volume du réservoir de solution / récupération (L)	35 / 40
Puissance sonore (dB)	70
Dimensions L x l x h (mm)	1150 x 490 x 1100
Poids de la machine (avec batteries) (kg)	110
Référence AGM CARBONE = AC LITHIUM-ION = LI	**Z0902033"AC ou LI"**

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
Bavette avant "Linatex" : 3 x 50 x 785 mm	C030038LTX
Bavette arrière "Linatex" : 4 x 53 x 835 mm	C030039LTX
Porte pad : 16"	N150011
Brosse PPL «WATER LOCK» : 17" 0,40 mm	N150044
Batterie AGM carbone : 12V (x2) 80Ah «1100 cycles»	E040089
Batterie LITHIUM-ION 12V (x2) 80Ah «3500 cycles»	E050219
Chargeur batterie : 24V 10Ah	E040116

" Conforme à la réglementation relative aux équipements de travail(directive machines 2006/42/CE) et aux normes en vigueur "