



TS-620BT

BALAYEUSE ACCOMPAGNANTE

TS-620BT

- Conception robuste en acier souder •
- Poignée ergonomique • Auto tractée • Timon réglable en hauteur • Balayage à projection arrière • Système debrosse à rouleau central réglable • Brosselatérale amovible • Flap avant pour les gros déchets • Contrôle de l'aspiration sol Humide / Sec • Turbine d'aspiration des poussière • Filtre à poussière panneau 2.2m²



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de brosse centrale (mm)
 Diamètre de brosse latérale (mm)
 Largeur de travail (mm)
 Rendement max / réel (m²/h)
 Surface filtrante (m²)
 Volume du réservoir de récupération (L)
 Dimensions L x l x h (mm)
 Poids de la machine (kg)

Référence

TS-620BT

620
 1 x 240
 620
 2600 / 1560
 2.2
 40
 1280 x 620 x 950
 119

Z091116

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse PPL centrale (longueur. 500 mm) médium : 0,50 mm
 Brosse PPL latérale médium : 0,50 mm
 Filtre panneau polyester 2.2 m²
 Batterie AGM carbone 12V 115Amp "1100 Cycles"
 Chargeur 12V 10Amp

SWP50.089
 SWP50.196
 SWP50.199
 E040072